

## Schiedel moodulkorsten Kerastar

Moodulkorsten Kerastar – unikaalne lahendus: roostevabast terasest välisest kombineerituna sisemise keraamilise sisetoruga.

- Sobib kõigile kütusetüüpidele, sh uuema põlvkonna kondensatsioonikatlad.
- Kiire ja lihtne paigaldada
- Sobib nii uutesse kui ka renoveeritavatesse majadesse
- **Moodulkorstna Kerastar kehtib 30-aastane garantii.**

Moodulkorstna Kerastar puhul kehtib 30-aastane garantii keraamilise sisetoru happe-, kondensaadi- ja tahmapõlengukindlusele eeldusel, et korsten on püstitatud korrektselt ning vastavalt kehtivatele paigaldusjuhiste ja tuleohutusnõuetele.



<b>Möödud:</b>		
<b>Siselõõri läbimõõt, mm</b>	<b>160</b>	<b>200</b>
<b>Välisläbimõõt, mm</b>	<b>298</b>	<b>342</b>
<b>Mass, kg/m</b>	<b>22</b>	<b>27,5</b>
<b>Keraamilise sisetoru seina paksus, mm</b>	<b>7</b>	<b>8,5</b>
<b>Terasest väliskest 304 (1.4301), paksus</b>	<b>0,4 mm</b>	
<b>Soojaisolatsioonikiht – jätkudeta A1 tulekindlusklassi kivivill, paksus</b>	<b>60 mm</b>	
<b>Soojatakistus</b>	<b>0,90 (m<sup>2</sup> K/W)</b>	
<b>Kütusetüüp</b>	<b>õli, gaas, tahke</b>	
<b>Temperatuuriklass</b>	<b>200, 400, max 600°C</b>	
<b>Rõhuklass</b>	<b>alarõhk</b>	



#### Kerastar: tooted ja lisatarvikud

Kondensipotiga alusmoodul, Ø 160 mm  
Kondensipotiga alusmoodul, Ø 200 mm



Korstnamüts koonusele, Ø 160 mm  
Korstnamüts koonusele, Ø 200 mm



Konsoolplaat kondensi äravooluga ja puhastuselemendiga, Ø 160 mm  
Konsoolplaat kondensi äravooluga ja puhastuselemendiga, Ø 200 mm



Konsoolplaadi seinakandurid, Ø 160 mm  
Konsoolplaadi seinakandurid, Ø 200 mm



Adapter



**Korstnaelement 165 mm, Ø 160 mm**  
**Korstnaelement 165 mm, Ø 200 mm**



**Korstnaelement 330 mm, Ø 160 mm**  
**Korstnaelement 330 mm, Ø 200 mm**



**Korstnaelement 665 mm, Ø 160 mm**  
**Korstnaelement 665 mm, Ø 200 mm**



**Liiteelement 90°, Ø 160 mm**  
**Liiteelement 90°, Ø 200 mm**



**Liitelemendi kattekrae, Ø 160 mm**  
**Liitelemendi kattekrae, Ø 200 mm**



**Läbiviigu kattekrae, Ø 160 mm**  
**Läbiviigu kattekrae, Ø 200 mm**



**Puhastusluuk, tahke kütus, Ø 160 mm**  
**Puhastusluuk, tahke kütus, Ø 200 mm**



**Tugevdatud seinakinnitus, Ø 160 mm**  
**Tugevdatud seinakinnitus, Ø 200 mm**



**Sisekonstruktsioonide kinnitus, Ø 160 mm**



**Koonus, Ø 160 mm**



**Sisekonstruktsioonide kinnitus, Ø 200 mm**  
**Puhastus-svamm**

**Koonus, Ø 200 mm**



Lamekatuse läbiviik 0° + korstna tihenduskræ, Ø 160 mm  
Lamekatuse läbiviik 0°+ korstna tihenduskræ, Ø 200 mm



Viilkatuse läbiviik 3-15° + korstna tihenduskræ, Ø 160 mm  
Viilkatuse läbiviik 3-15° + korstna tihenduskræ, Ø 200 mm  
Viilkatuse läbiviik 16-25° + korstna tihenduskræ, Ø 160 mm  
Viilkatuse läbiviik 16-25° + korstna tihenduskræ, Ø 200 mm  
Viilkatuse läbiviik 26-35° + korstna tihenduskræ, Ø 160 mm  
Viilkatuse läbiviik 26-35° + korstna tihenduskræ, Ø 200 mm  
Viilkatuse läbiviik 36-45° + korstna tihenduskræ, Ø 160 mm  
Viilkatuse läbiviik 36-45° + korstna tihenduskræ, Ø 200 mm



Tulekindel tihendusmass Rapid, 310 ml Flexiroll tihenduslint, rullis 88 mm x 5 m



Võimalik tellida katuseläbiviigu ja korstnakatteplekke. Materjaliks roostevaba teras või pural ja Zn kattega terasplekk mida on võimalik värvida sobivasse värvitooni RAL värvikaardi alusel.

Transpordime kõik materjalid ja tarvikud tellija poolt etteantud aadressile.